



Fits In. Watches Out.

6MP

6MPセンサー使用

vPTZ

 駆動部分なし
バーチャルPTZ

**+50°
-30**

 広い動作可能範囲
ヒーター・ファン不要

 NASへ直接録画保存
MicroSDカードも使用可


PoE対応


 外部拡張用
MiniUSBポート


 追加モジュール用
MxBusインターフェース

 MxActivitySensor
動作および動作の方向を検知


- 洗練された固定ドームカメラで、交換可能なレンズは望遠から広角まで幅広く対応
- 6MPセンサー技術により照明の悪い環境でも鮮明な画像とスムーズなビデオストリーミングを実現
- ネットワーク負荷なく録画できる内蔵DVR（最大128GBのMicroSDカード）
- 駆動部分を搭載しておらず、頑丈で、低メンテナンス、さらに屋外仕様（IP65、-30℃～+50℃）
- 連続デジタルパン/チルト&ズーム（最大8倍）
- インテリジェントな動体検知センサー（MxActivitySensor）搭載
- 機能ボックスやExtIOモジュールとの併用で様々な拡張システムを構築可能
- DVR/NVRや録画ソフトを必要とせず、大容量NASに直接長期保存（最大4TB）

D25 - Compact, Cost-Efficient And With High Resolution

簡単にレンズ交換でき、様々な設置環境に対応できます。監視カメラとわかる一目分かる外見で抑止効果も見込めます。IP65の頑丈なつくりで屋外設置にも適しています。












The HiRes Video Company **MOBOTIX**

Technical Specifications D25 MonoDome

モデル	D25-BODY, D25 ※各々デイモデル(カラーセンサー)とナイトモデル(白黒センサー)有 ※BODY: カメラ本体のみ(レンズ別途必要)	バーチャルPTZ	デジタルパン/チルト/ズーム、連続8倍ズーム
搭載可能レンズ (35mm換算とF値)	[20mm, 22mm, 32mm, 43mm, 65mm, 135mm] F1.8	アラーム	eメール, FTP, IP電話 (VoIP, SIP), ビジュアル/音声アラーム、外部出力信号(オプション)
画像センサー	1/1.8" CMOS (6メガピクセルセンサー)、 プログレッシブスキャン	イベント	カメラ内蔵の複数ウィンドウによる動体検知、 温度センサー、ショックセンサー、照度センサー、 MxActivitySensor。(オプション: 外部入力信号、 赤外線パッシブセンサー、マイクセンサー)
画像センサー感度	カラー: 0.1 lux (t=1/60秒)、0.005 lux (t=1/1秒) 白黒: 0.02 lux (t=1/60秒)、0.001 lux (t=1/1秒)	録音	マイクオプション (ExtIOで拡張可)、音声付き録画、 リップシンクロ音声(画像と音声同期)
最大画像解像度	カラー、白黒: 3072 x 2048 (6メガピクセル)	通話	マイク/スピーカーオプション (ExtIOで拡張可)、 VoIP/SIP、双方向通話、キーコードによる遠隔制御
画像サイズ	3072x2048(6メガピクセル)、2592x1944(5メガピクセル)、 2048x1536(3メガピクセル)、1920x1080(Full HD)、 1280x960(MEGA)、1280x720(HD)、1024x768、 800x600、768x576(DI-PAL)、704x576(TV-PAL)、 640x480、384x288、320x240、160x120、カスタムサイズ	インターフェース	Ethernet 10/100、IPv4/IPv6、MiniUSB、MxBUS、 IO及びMX232-IO-Box経由のRS232(オプション)
最大フレームレート	30fps (HD、メガピクセル時)・15fps (3メガピクセル時)・ 10fps (5メガピクセル時)・8fps (6メガピクセル時)	セキュリティ	ユーザグループ管理、HTTPS/SSL、IPアドレスフィルター、 IEEE802.1x、不正アクセス検知、デジタル画像署名
画像圧縮	MxPEG、M-JPEG、JPG、H.264 (SIP電話のみ)	認証	EMV (EN50121-4、EN55022、EN55024、EN61000-6-2、 FCC Part 15B、AS/NZS3548)
ソフトウェア (無償提供)	MxControlCenter、MOBOTIX App (iOS機器用、 iOS6.0以上推奨、カメラファームウェア4.1.4.70以上)	電源供給	Power over Ethernet (IEEE802.3af準拠のPoE)、 設定変更可能なPoEクラス(動作モードにより変動)、 消費電力: 約4.5W
画像処理	MxLEO(低照度露出最適化)、逆光補正、 自動ホワイトバランス、画像歪み補正、 ビデオセンサー(動体検知)、MxActivitySensor、 MxAnalytics(人数カウント、動線密度) ※壁面設置時は動線密度のみ利用可	動作環境	IP65 (DIN EN 60529)、-30℃~+50℃
外部ストレージ	追加の録画ソフトウェアを必要せずに 直接NAS/PC/サーバに保存(最大4TB)	耐衝撃性能	IK09(耐破壊行為ハウジング使用時: IK10)
内部DVR	MicroSD slot(標準付属品4GB、最大128GBに替可)	寸法	Φ x H: 16 x 8.6cm
		重量	約350g
		標準付属品	ハウジング(高抵抗合成物PBT-PC)、白、 耐衝撃ポリカーボネートドームカバー(透明)、 レンズ1個、取付けパーツ、六角レンチ、パッチケーブル、 マニュアル、ソフトウェア、4GB MicroSDカード

Available Accessories D25 MonoDome

天井埋込みマウント MX-OPT-IC  <ul style="list-style-type: none"> 天井埋込みマウント(取付けパーツ付) 前面からの簡単設置 設置寸法: Φ150mm ステンレス製のカバー注文可 	壁面設置マウント MX-OPT-AP  <ul style="list-style-type: none"> 壁面取付マウント(取付けパーツ付) ケーブル保護 165mm x 37mm 	耐破壊行為ハウジング MX-D25M-Vandal-ESMA  <ul style="list-style-type: none"> ドーム(3mmポリカーボネート) ステンレススチール製の耐破壊行為ハウジング つや出し、つや消し、白、シルバー、グレイ、黒 	屋外ウォールマウント MX-OPT-WH  <ul style="list-style-type: none"> 屋外対応マウント(IP65) RJ45アウトレット用カバー 外部モジュール(WLAN等)用のスペース 	ポールマウント MX-OPT-MH  <ul style="list-style-type: none"> 3mmステンレススチール製、白 ポール直径: 60~180mm 2本のステンレススチールストラップと取り付け部品含む 	ExtIO 拡張モジュール MX-ExtIo  <ul style="list-style-type: none"> 接点入力x2、接点出力x2 マイクとスピーカーを内蔵 外部音声入出力(Line-In/Out) 赤外線パッシブセンサー、温度センサー、ボタンx2
---	---	---	---	---	---

レンズ	B016	B036	B041	B061	B079	B119	B237	B500	CS
サンプルイメージ									
35mm換算焦点距離	10mm	20mm	22mm	32mm	43mm	65mm	135mm	270mm	24~54mm
画角(水平×垂直)	180°×180°	103°×92°	90°×67°	60°×45°	45°×34°	31°×23°	15°×11°	8°×6°	39°~89°×29°~65°
10m地点での被写体サイズ	無限×無限	25.1m×15.9m	20.0m×13.2m	11.5m×8.3m	8.3m×6.1m	5.5m×4.1m	2.6m×1.9m	1.4m×1.0m	71~19.7m×5.2~12.7m

お問合せは・・・

MOBOTIX JAPAN

- URL: www.mobotix-japan.net
- Tel: 045-227-6174
- E-mail: cam-sales@mobotix.jp



MOBOTIX JAPAN HP

このカタログの記載内容は2015年9月11日現在のものです。
技術情報は予告なしに変更する場合があります。©MOBOTIX AG 20150914