



More Camera For Less. Guaranteed!

6MP

6MPセンサーにより
最上品質の画像を提供可能

360°

360° (パノラマ画像)



マイクとスピーカー内蔵
双方向通話

**+50°
-30°**

広い動作可能範囲
ヒーター・ファン不要

IP66

防水、防塵
に対する保護

MxBus

追加モジュール用
MxBusインタフェース

USB

外部拡張用
MiniUSBポート

NASへ直接録画保存
MicroSDカードも使用可



MOBOTIXの高解像度システムによって、最大6台のカメラを1台で...

- 幅広いレンズ選択肢: パノラマ (水平画角180°) をはじめ、広角 (103°) から望遠 (8°)、焦点距離を調節できるCSVarioまで対応
- 屋外対応の筐体 (IP66) で駆動部分非搭載の為頑丈で低メンテナンスを実現
- 壁面、天井、柱などへ簡単にシンプルな設置が可能
- 連続デジタルパン/チルト&ズーム (最大8倍)
- インテリジェントな動体検知センサー (MxActivitySensor) 搭載
- ネットワーク負荷なく録画できる内蔵DVR (最大128GBのMicroSDカード)
- DVR/NVRや録画ソフトを必要とせず、大容量NASに直接長期保存 (最大4TB)
- マイク&スピーカーを標準搭載 (双方向通話可能)

M25 - The Robust All-Rounder

M25は防塵防水規格IP66の屋内外に設置できます。要件の変化に応じて、画角は最大180°全方位から、広角、望遠、CSマウントまで、あらゆる要件に対応可能です。DVR、イベント、アラーム、マイク/スピーカーなどの機能はカメラ標準搭載のため費用対効果の高い製品です。










MOBOTIX JAPAN・www.mobotix-japan.net・Tel: 045-227-6174・E-mail: cam-sales@mobotix.jp

Technical Specifications M25 Allround

モデル	M25-BODY, M25 ※各々デモデル(カラーセンサー)とナイトモデル(白黒センサー)有 ※BODY: カメラ本体のみ(レンズ別途必要) ※BODYモデルは10mmレンズ取付不可	内部DVR	MicroSD slot (4GB内蔵、128GBまで拡張可)
搭載可能レンズ (35mm換算とF値)	[10mm] F2.0 [20mm、22mm、32mm、43mm、65mm、135mm] F1.8 [270mm] F2.5 [CSVario] F1.6-F2.3	バーチャルPTZ	デジタルパン/チルト/ズーム、連続8倍ズーム
画像センサー	1/1.8" CMOS (6メガピクセルセンサー)、プログレッシブスキャン	アラーム	eメール、FTP、IP電話(VoIP、SIP)、ビジュアル/音声アラーム オプション: 外部出力信号
画像センサー感度	カラー: 0.1 lux (t=1/60秒)、0.005 lux (t=1/1秒) 白黒: 0.02 lux (t=1/60秒)、0.001 lux (t=1/1秒)	イベント	MxActivitySensor、カメラ内蔵の複数ウィンドウによる 動体検知、ショックセンサー、照度センサー、マイクセンサー オプション: 赤外線パッシブセンサー、外部入力信号
最大画像解像度	カラー、白黒: 3072 x 2048 (6メガピクセル)	録音	マイク内蔵、音声付き録画、 リップシンク口音声(画像と音声同期)
画像サイズ	3072x2048(6メガピクセル)、2592x1944(5メガピクセル)、 2048x1536(3メガピクセル)、1920x1080(Full HD)、 1280x960(MEGA)、1280x720(HD)、1024x768、 800x600、768x576(DI-PAL)、704x576(TV-PAL)、 640x480、384x288、320x240、160x120、カスタムサイズ	通話	マイク/スピーカー内蔵、VoIP/SIP、双方向通話、キーコードによる遠隔制御
最大フレームレート	30fps (HD、メガピクセル時)・15fps (3メガピクセル時)・ 10fps (5メガピクセル時)・8fps (6メガピクセル時)	インターフェース	Ethernet (10/100)、IPv4/IPv6、MiniUSB、MxBUS オプション: MX-232-IO-Box經由のIOおよびRS232
画像圧縮	MxPEG、M-JPEG、JPG、H.264 (SIP電話のみ)	セキュリティ	ユーザ/グループ管理、HTTPS/SSL、IPアドレスフィルター、 IEEE802.1x、侵入検知、デジタル画像署名
ソフトウェア (無償提供)	MxControlCenter、MOBOTIX App (iOS機器用、 iOS6.0以上推奨、カメラファームウェア4.1.4.70以上)	認証	EMV (EN5012104、EN55022、EN55024、EN61000-6-2、 FCC part15B、AS/NZS3548)
画像処理	MxLEO (低照度露出最適化)、逆光補正、 自動ホワイトバランス、画像歪み補正、 ビデオセンサー(動体検知/MxActivitySensor)、 MxAnalytics (人数カウント、動線密度) ※壁面設置時は動線密度のみ利用可	電源供給	PoE (IEEE802.3af): 動作モードによってPoE classは変動します。 消費電力: 約4.5W PoEスイッチ/インジェクターで動作可能
外部ストレージ	追加の録画ソフトウェアを必要せずに 直接NAS/PC/サーバーに保存(最大4TB)	動作環境	IP66 (DIN EN 60529)、-30℃~+50℃
		耐衝撃性能	IK08
		寸法	W x D x H: 14 x 23 x 19 cm
		重量	約750g
		標準付属品	屋外対応ハウジング(高抵抗合成物PBT)、白、水平/垂直 方向が自由に方向変更できる壁/天井設置マウント、 取付けパーツ、パッチケーブル、マニュアル、ソフトウェア、 4GB MicroSD

M25 Allround

標準ハウジング M25	全方位モデル M25-D016/N016	CSVarioモデル M25-CSVario	ポールマウント MX-MH-SecureFlex-ESWS	ガラスレンズカバー MX-M25M-OPT-LCSG	PoEインジェクター MX-NPA-PoE-Set	各種機能ボックス MX-Overvoltage-Protection, NPA、GPS、232-IO-BOX
						
・レンズが自由に選択できる オールラウンドカメラ ・壁、天井設置マウント付属 ・ケーブル保護した簡単設置	・パノラマレンズ搭載 (180° x 180°) ・レンズ固定モデル	・焦点距離を調整可能 (24mm~54mm) ・レンズ固定モデル	・3mmステンレススチール製、白 ・ポール直径: 60~180mm ・2本のステンレススチール ストラップと取付け部品含む	・極端な屋外環境に対応した レンズ保護カバー ・ひっかき傷保護ガラス ・すべてのレンズに対応	・PoEによるカメラへの電源 供給 ・ACアダプタもしくはバッテリー (12~42V) で動作可能	・Overvoltageボックスは サージ対策用です ・その他、NPA、GPS、232-IO ボックスがあります ※詳細はお問合せ下さい

レンズ	B016	B036	B041	B061	B079	B119	B237	B500	CS
サンプル イメージ									
35mm換算 焦点距離	10mm	20mm	22mm	32mm	43mm	65mm	135mm	270mm	24~54mm
画角 (水平×垂直)	180°×180°	103°×92°	90°×67°	60°×45°	45°×34°	31°×23°	15°×11°	8°×6°	39°~89°×29°~65°
10m地点での 被写体サイズ	無限×無限	25.1m×15.9m	20.0m×13.2m	11.5m×8.3m	8.3m×6.1m	5.5m×4.1m	2.6m×1.9m	1.4m×1.0m	71~197m×5.2~12.7m

お問合せは・・・

MOBOTIX JAPAN

- ・URL: www.mobotix-japan.net
- ・Tel: 045-227-6174
- ・E-mail: cam-sales@mobotix.jp



このカタログの記載内容は2015年9月11日現在のものです。
技術情報は予告なしに変更する場合があります。©MOBOTIX AG

MOBOTIX JAPAN HP

20150914