

360° Indoor Camera. For Suspended Ceilings.




屋内天井専用360° 監視 — 簡単設置

- バネ式クリップ構造で設置工事を簡易化
- 6メガピクセルセンサーを搭載し、より高精細な映像を提供 (デイ/ナイトセンサー)
- 低照度の状況でも画像のブレがない高コントラスト画像 (MxLEO)
- MxActivitySensorとMxAnalyticsの最新の画像解析ソフト搭載
- ソフトウェアダウンロード無料 (ライセンスフリー)
- ネットワーク負荷なく録画できる内蔵DVR (最大128GBのMicroSDカード)
- DVR/NVRや録画ソフトを必要とせず、大容量NASに直接長期保存 (最大4TB)

*マイク、スピーカーはAUDモデルのみ標準搭載

Simple Installation In Suspended Ceilings.

小売店、スーパーマーケット、公共施設、展示会場、ホテル、アミューズメント施設、住宅などの様々な屋内監視に適しています。デイ (カラー画像) とナイト (白黒画像) モデルで異なる照明条件にも対応しており、ワンタッチで簡単に天井に設置できます。



The HiRes Video Company **MOBOTIX**

Technical Specifications c25 Hemispheric

モデル	c25、c25-AUD ※各々デモデル(カラーセンサー)とナイトモデル(白黒センサー)有 ※AUD: マイク/スピーカー内蔵	バーチャルPTZ	デジタル パン/チルト/ズーム、連続8倍ズーム
搭載可能レンズ (35mm換算とF値)	[半球10mm] F2.0、[20mm] F1.8	アラーム	eメール、FTP、IP電話(VoIP、SIP)、ビジュアル/音声アラーム、外部出力信号(オプション)
画像センサー	1/1.8" CMOS (6メガピクセルセンサー)、プログレッシブスキャン	イベント	カメラ内蔵の複数ウィンドウによる動体検知、温度センサー、MxActivitySensor、ShockDetector、照度センサー、マイクセンサー、外部入力信号(オプション)
画像センサー感度	カラー: 0.1 lux (t=1/60秒)、0.005 lux (t=1/1秒) 白黒: 0.02 lux (t=1/60秒)、0.001 lux (t=1/1秒)	録音	マイク内蔵(AUDモデルのみ)、音声付き録画、リップシンクロ音声(画像と音声同期)
最大画像解像度	カラー、白黒: 3072 x 2048 (6メガピクセル)	通話	マイク/スピーカー内蔵(AUDモデルのみ)、VoIP/SIP、双方向通話、キーコードによる遠隔制御
画像サイズ	3072x2048 (6メガピクセル)、2592x1944 (5メガピクセル)、2048x1536 (3メガピクセル)、1920x1080 (Full HD)、1280x960 (MEGA)、1280x720 (HD)、1024x768、800x600、768x576 (DI-PAL)、704x576 (TV-PAL)、640x480、384x288、320x240、160x120、カスタムサイズ	インターフェース	Ethernet (10/100BASE-TX)、MiniUSB、MxBUS(オプション)
最大フレームレート	30fps (HD、メガピクセル時)・15fps (3メガピクセル時)・10fps (5メガピクセル時)・8fps (6メガピクセル時)	セキュリティ	ユーザ/グループ管理、HTTPS/SSL、IPアドレスフィルター、IEEE802.1x、不正アクセス検知
画像圧縮	MxPEG、M-JPEG、JPG、H.264 (ビデオ-VoIP-電話)	認証	EMC (EN 55022、CISPR 22、EN 55024、EN 61000-6-1/2、FCC Part 15B、AS/NZS3548、CRF 47)
ソフトウェア(無償提供)	MxControlCenter、MOBOTIX App (iOS機器用、iOS6.0以上推奨、カメラファームウェア4.1.4.70以上)	電源供給	Power over Ethernet (IEEE 802.3af) 設定変更可能なPoEクラス、消費電力: 約4W
画像処理	MxLEO (低照度露出最適化)、逆光補正、自動ホワイトバランス、画像歪み補正、ビデオセンサー(動体検知)、MxActivitySensor、MxAnalytics (人数カウント、動線密度)	動作環境	IP20、0°C~+40°C
外部ストレージ	追加の録画ソフトウェアを必要せずに直接NAS/PC/サーバに保存(最大4TB)	寸法	Φ x H: 120 x 51 mm
内蔵DVR	MicroSD slot (標準付属品4GB、最大128GBに付替可能)	重量	約200g
録画	連続録画、イベント時可変フレームレート連続録画、イベント録画(プリ-ポストアラーム画像)、スナップショット録画	標準付属品	ハウジング、取り付けパーツ、パッチケーブル、マニュアル、ソフトウェア、4GB MicroSDカード

c25 Hemispheric

c25、c25-AUD



- 全方位監視360°
- ワンタッチで簡単天井設置
- 機械的な駆動部分なしの堅牢なメンテナンスフリー

パワーアダプターセット MX-NPA-Poe-INT-Set



・PoE (IEEE802.3af) による電源供給

Available Accessories c25 Hemispheric

p25/i25/c25専用拡張ボード MX-Bus-IO-Module



・MxBusでMOBOTIXのカメラ/アクセサリとの接続可能
・接点入出力で外部センサー/機器との接続運動可能(入力x2、出力(12V)x2)
(※ExtIO別途必要)
・着装箱所
p25: カメラボード、i25/c25: カメラ裏面

ExtIO 拡張モジュール MX-ExtIo



・接点入力x2、接点出力x2
・マイクとスピーカーを内蔵
・外部音声入出力(Line-In/Out)
・赤外線/タッチセンサー、温度センサー、ボタンx2


MX-232-IO-Box MX-OPT-RS1-EXT



・接点入出力アクセサリ
・屋外対応(-30~+60°C) (IP65)
・外部センサーとの運動や、RS232経由で外部機器との接続が可能
・カメラとの接続は、MiniUSBもしくはMxBUSを使用

MxAnalytics

■ 動線密度解析




- 人の動きの量をヒートマップで視覚化
- 毎日の状況を簡易レポートにE-Mailで自動配信
- 日付/時間を指定し15分単位の状況変化を確認

利用例

- 店舗内で顧客行動の傾向を捉え、動きが多いエリアに主要商材/広告を配置、もしくは少ないエリアのレイアウト変更を検討

■ 人数カウント



- 画像内の任意の領域を横切った人数をカウント
- 時間/曜日/月区切りのレポートを定期的(週次/月次)にE-Mailで自動配信(HTML/CSV)
- 最大16領域まで設定

利用例

- 店舗別の集客傾向を把握し、人員配置の参考データとして活用
- レジの購買客数と比較し購買率を確認

お問合せは・・・

MOBOTIX JAPAN

- ・URL: www.mobotix-japan.net
- ・Tel: 045-227-6174
- ・E-mail: cam-sales@mobotix.jp



MOBOTIX JAPAN HP

このカタログの記載内容は2015年9月11日現在のものです。
技術情報は予告なしに変更する場合があります。©MOBOTIX AG 20150914

20150914