The HiRes Video Company **MOBOTIX**

耐衝撃性能 IK10
(バンダリズム・キット装着時)



ショックセンサー
圧力や衝撃でアラームを発生



ビデオセンサー
MxActivitySensorで
誤報アラームを低減



6MPセンサー使用



MxAnalytics
人数カウント・動線密度解析



アラーム通知
E-mail, FTP & VoIP (SIP)



NASへ直接録画保存
MicroSDカードも使用可



マイクとスピーカー
オプションにて拡張可能

MOBOTIX v25 6MP Indoor Camera



MxTubeMount


高い衝撃性能— プロフェッショナル仕様

最新のv25カメラは、MOBOTIXが提供する初の屋内用耐破壊行為カメラであり、MOBOTIXのインテリジェント機能を全て搭載しています。標準レンズモデルに、オプションの音声キットを装着することで、マイクとスピーカーを使用して双方向によるHD音声通話が可能。さらにMxTubeMountを使用すれば、スーパーマーケットや空港、物流施設などの吊り構造の天井にも駆体から吊り下げて、最大2m(別途オプション)までの最適な長さで設置が可能です。

Flexible Installation & Vandalism Indoor Camera.

最新のv25 6メガピクセルモデルには、ステンレススチール製の保護リングおよび強化ドームカバーの2つの耐破壊行為キットが準備されています。これらの対策キットを付加することで、v25標準モデルの外部衝撃保護等級が最大IK10に対応するだけでなく、音声キットを追加搭載したv25であれば、公共の建物や矯正施設、重要インフラでの設置にも理想的です。

MOBOTIX JAPAN · www.mobotix-japan.net · Tel : 045-227-6174 · E-mail : cam-sales@mobotix.jp



Technical Specifications Indoor Dome v25

モデル	<ul style="list-style-type: none"> v25-D036 ※カメラ本体にB036レンズ(カラーセンサー)搭載モデル ※カラーバリエーション:白 v25-BOD1 ※カメラ本体のみ(レンズ別途必要) ※デイモデル(カラーセンサー)とナイトモデル(白黒センサー)有 ※カラーバリエーション:白、黒
搭載可能レンズ (35mm換算とF値)	[20mm、22mm、32mm、43mm、65mm、135mm] F1.8
画像センサー	1/1.8" CMOS (6メガピクセルセンサー)、プログレッシブスキャン
画像センサー感度	カラー: 0.1 lux (t=1/60秒)、0.005 lux (t=1/1秒) 白黒: 0.02 lux (t=1/60秒)、0.001 lux (t=1/1秒)
最大画像解像度	カラー、白黒: 3072 x 2048 (6メガピクセル)
画像サイズ	3072x2048 (6メガピクセル)、2592x1944 (5メガピクセル)、 2048x1536 (3メガピクセル)、1920x1080 (Full HD)、 1280x960 (MEGA)、1280x720 (HD)、1024x768、 800x600、768x576 (DI-PAL)、704x576 (TV-PAL)、 640x480、384x288、320x240、160x120、カスタムサイズ
最大フレームレート (MxPEG)	30fps (HD、メガピクセル時)・15fps (3メガピクセル時)・ 10fps (5メガピクセル時)・8fps (6メガピクセル時)
画像圧縮	MxPEG、M-JPEG、JPG、H.264 (ビデオ-VoIP-電話)
ソフトウェア(無償提供)	MxManagementCenter、MxControlCenter、 MOBOTIX App (iOS機器用、iOS6.0以上推奨、 カメラファームウェア4.1.4.70以上)
画像処理	MxLEO(低照度露出最適化)、逆光補正、自動ホワイト バランス、画像歪み補正、ビデオセンサー(動物検知)、 MxActivitySensor、MxAnalytics(人数カウント、動線密度)
外部ストレージ	追加の録画ソフトウェアを必要せずに 直接NAS/PC/サーバに保存(最大4TB)
内蔵DVR	MicroSD slot(標準付属品4GB、最大200GBに増設可能)

録画	連続録画、イベント時可変フレームレート連続録画、 イベント録画(プリ・ポストアラーム画像)、 スナップショット録画
バーチャルPTZ	デジタルパン/チルト/ズーム、連続8倍ズーム
アラーム	eメール、FTP、IP電話(VoIP、SIP)、ビジュアル/音声アラーム、 外部出力信号(オプション)
イベント	カメラ内蔵の複数ウィンドウによる動物検知、温度センサー、 MxActivitySensor、ShockDetector、照度センサー、 マイクセンサー(別途on-wall set、ExtIO要)、 外部入力信号(オプション)
録音	マイクオプション(On-Wall setまたはMX-ExtIOで拡張可)、 音声付き録画、リップシンクロ音声(画像と音声同期)
通話	マイク/スピーカーオプション(On-Wall setまたは MX-ExtIOで拡張可)、VoIP/SIP、双方向通話
インターフェース	Ethernet(10/100BASE-TX)、MiniUSB、MxBUS(オプション)
プロトコル	IPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、FTP、RTP、UDP、TCP、SNMP、 DHCP(クライアントorサーバー)、NTP(クライアントor サーバー)、SIP(クライアントorサーバー)
セキュリティ	ユーザ/グループ管理、HTTPS/SSL、IPアドレスフィルター、 IEEE802.1x、不正アクセス検知、電子証明
認証	EMC(EN 55022、CISPR 22、EN 55024、EN 61000-6-1/2、 FCC Part 15B、AS/NZS3548、CRF 47)
電源供給	Power over Ethernet(IEEE 802.3af) 設定変更可能なPoEクラス、消費電力:約4.5W
動作環境	IP20、0°C~+40°C
耐衝撃性能	IK10(バンダリズムキット装着時)
寸法	Φ x H:143 x 90mm
重量	v25単体:約360g、On-Wall set:約600g
標準付属品	ハウジング、取り付けパーツ、パッチケーブル、 マニュアル、ソフトウェア、4GB MicroSDカード

v25

<p>v25-D036</p>  <ul style="list-style-type: none"> カメラ本体にB036レンズ(カラーセンサー)搭載モデル カラーバリエーション:白 	<p>v25 BODY v25-BOD1 (-b) v25-BOD1-N (-b)</p>  <ul style="list-style-type: none"> デイモデル(カラーセンサー)とナイトモデル(白黒センサー)有 カラーバリエーション:白、黒、黒の場合は末尾に(-b) ※カメラ本体のみ(レンズ別途必要) 	<p>v25用オーディオ付 On-Wall set MX-MT-OW2-AUD (-b)</p>  <ul style="list-style-type: none"> コンクリートなどケーブルを通すための穴が開けられない壁面や天井への設置用 マイク、スピーカー付で双方向通話可能 カラーバリエーション:白、黒、黒の場合は末尾に(-b) 	<p>v25用バンダリズム・キット MX-MT-v25-V</p>  <ul style="list-style-type: none"> 丈夫なステンレス・リング 3mmの強化ポリカーボネート・ドーム セキュリティねじ 	<p>v25用バンダリズム・キット MX-MT-v25-V-XL</p>  <ul style="list-style-type: none"> 丈夫なステンレス・リング 3mmの強化ポリカーボネート・ドーム セキュリティねじ オーディオ機能が利用できるデザイン
--	---	---	--	---

Available Accessories v25

<p>天井付吊り下げ治具 MX-MT-TUBE</p>  <ul style="list-style-type: none"> ボール別売 直接取付可能製品M15/M25/v25/PTMount/PT-Mount-Thermal ※on-wall set製品: D25/Q25/c25/p25 	<p>天井付吊り下げ治具用ボール MX-MT-TUBE100 MX-MT-TUBE200</p>  <ul style="list-style-type: none"> 長さ1mと2mの2種 φ30mm アノダイズ・アルミニウム 	<p>パワーアダプターセット MX-NPA-PoE-INT-Set</p>  <ul style="list-style-type: none"> PoE(IEEE802.3af)による電源供給 	<p>p25/i25/c25/v25専用 拡張ボード MX-OPT-IO3-INT</p>  <ul style="list-style-type: none"> MxBUSでMOBOTIXのカメラ/アクセサリとの接続可能 接続入出力で外部センサー/機器との接続運動可能(入力x2、出力(12V)x2) 着装箇所 p25/v25:カメラボード i25/c25:カメラ裏面 	<p>ExtIO 拡張モジュール MX-ExtIo</p>  <ul style="list-style-type: none"> 接続入力x2、接続出力x2 マイクとスピーカーを内蔵 外部音声入出力(Line-In/Out) 赤外線パッシブセンサー、温度センサー、ボタンx2 	<p>MX-232-IO-Box MX-OPT-RS1-EXT</p>  <ul style="list-style-type: none"> 接続入出力アクセサリ 屋外対応(-30~+60°C)(IP65) 外部センサーとの運動や、RS232経由で外部機器との接続が可能 カメラとの接続は、MiniUSBもしくはMxBUSを使用
---	---	--	---	--	---

お問合せは・・・

MOBOTIX JAPAN

- ・URL: www.mobotix-japan.net
- ・Tel: 045-227-6174
- ・E-mail: cam-sales@mobotix.jp



MOBOTIX JAPAN HP

このカタログの記載内容は2016年9月現在のものです。
技術情報は予告なしに変更する場合があります。©MOBOTIX AG 20160912

20160912