



*2線式ケーブルの種類/距離/状態によってPoE不可

2線式ケーブルを使用した簡単IP&PoE接続

革新的なMx2wire+メディア・コンバーターは、未使用の電話回線や同軸ケーブルを介してPoE電源供給を行い、更に10/100Mbpsイーサネット機器をLAN及びインターネットへ接続することが可能です。

Mx2wire+を使用することでMOBOTIXの高解像度システムを…

- (既存の) 2線式ケーブルを介して、イーサネットデータ転送及びPoE電源供給
- ベルワイヤー、電話線及び同軸ケーブルを使用
- 10/100Mbpsイーサネット機器を、高速でシンプルな接続
- IPカメラ、PC、WLAN、IP電話、IPドアステーションに理想の接続
- 最大データ転送距離：500メートル
- データ転送速度：最大50Mbps (配線の種類/距離/状態に依存)
- 接続機器への電源供給：PoEで最大13ワット (配線の種類/距離/状態によってPoE不可)
- 簡単設置、自動設定 (送信/受信)
- MOBOTIXテクノロジーとして特許取得

幅広いアプリケーションの可能性

Mx2wire+は未使用の電話線または同軸ケーブルを利用して、10/100Mbpsイーサネット機器をLAN及びインターネットに接続できます。このセットは2つのMx2wire+機器で構成されています。このシステムはMOBOTIX AGで開発・製造され、新しいIPドア・ステーションでも利用できます。

MOBOTIX JAPAN・www.mobotix-japan.net ・Tel:045-227-6174 ・E-mail:cam-sales@mobotix.jp

HiRes 3 Megapixel 2048 x 1536 software zoom
Skyline Format free each image format freely definable
30 Frames/s MEGA (1280×960) 20 F/s 3Mega
Virtual PTZ digital pan, tilt, zoom
Backlight safe using CMOS without mechanical iris
Internal DVR internal via SD card, external via Network
Win/Lin/Mac Recording via Network on PC up to 2 Terabyte
microphone & speaker Audio bi-directional via IP, variable framerates
SIP-Client with video IP-Telephony alarm notify, cam remote control
Video motion multiple windows precision pixel-based
-22°F ... +140°F Weatherproof -30° ... +60°C, IP65 no heating necessary
IEEE 802.3af PoE network power even in winter
Robust no moving parts fiber glass housing
MxCC Licence free Video-Management- Software